

## Maschinendatenblatt Battenfeld HM 350/ 1350

<b>Baujahr</b>	<b>2007</b>
<b>Schliesskraft</b>	<b>350 to</b>
<b>Schnecken-Ø</b>	<b>55 mm</b>
<b>Max. Schussgewicht (PS)</b>	<b>587 g</b>
<b>Max. Spritzvolumen</b>	<b>653 cm<sup>3</sup></b>
<b>Maximaler Öffnungsweg</b>	<b>800 mm</b>
<b>Werkzeugeinbauhöhe min./ max.</b>	<b>350/600 mm</b>
<b>Aufspannplatten: horizontal / vertikal</b>	<b>1310mm / 1250 mm</b>
<b>Zwischen den Holmen: horizontal /vertikal</b>	<b>800mm / 630 mm</b>
<b>Kernzug</b>	<b>3-fach</b>
<b>Kaskadensteuerung</b>	<b>6-fach</b>
<b>Heisskanalregelstellen</b>	<b>8-fach</b>
<b>Zentrierring; bewegliche Seite</b>	<b>160mm Durchmesser</b>
<b>Zentrierring; Düsenseite</b>	<b>160mm Durchmesser</b>
<b>Hydr. Auswerfer zentral mittig</b>	<b>1-fach</b>
<b>Steuerung</b>	<b>UNILOG B6</b>
<b>Motor</b>	<b>55 kW</b>
<b>ZUBEHÖR:</b>	
<b>Entnahmeroboter, drei Achsen: Grundplatte 100mm x 100mm mit Schwalbenschwanzführung</b>	<b>X = 600 mm Y= 1.400 mm Z = 2.500 mm</b>
<b>Kühlanlage COREMA 2 Stück Temperiergeräte 1 Stück Trockenlufttrockner DI PRE</b>	